

Brother BAREVNÁ LASEROVÁ TISKÁRNA ALL-IN-ONE

Profesionální barevná kancelářská laserová tiskárna se širokým dotykovým displejem a vyspělými bezpečnostními funkcemi

Tisk
Skenování
Kopírování
Fax

Za pozornost především stojí 17,6 cm barevný dotykový displej, rychlost oboustranného skenování 100 ipm (obr./min.) barevně a mono a volba typů tonerových kazet.



Specifikace:

Vysoká rychlost tisku až 31 barevných i černobílých stránek za minutu

Oboustranné skenování s rychlostí 100 ipm barevně i mono

Standardní vstup papíru až do 300 listů

Maximální vstup papíru až do 2 380 listů

Automatický oboustranný tisk

Volitelné kazety s ultra vysokou výtežností: 9 000 stran černá, azurová, purpurová a žlutá

Vysokorychlostní drátové (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) a bezdrátové (IEEE 802.11b/g/n) síťové rozhraní

Integrovaná NFC čtečka karet

Intuitivní 17,6 cm barevný dotykový displej

Zvýšení produktivity

- Významné zvýšení produktivity díky vysoké rychlosti tisku až 31 ppm (str./min.) a rychlosti oboustranného skenování 100 ipm barevně i mono.
- Maximální výkon s integrovaným bezdrátovým IEEE 802.11b/g/n a drátovým Ethernetem 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T síťovým rozhraním.
- Jednoduše tiskněte z mobilního zařízení, pomocí aplikace Brother iPrint&Scan, Brother print service plugin pro Android, Google Cloud Print 2.0, Mopria a AirPrint.
- Vynikající manipulace s papírem se standardní kapacitou papíru 300 listů, rozšiřitelnou až do 2 380 listů.

Seznamte se s bezpečnostními prvky

- Moderní firmy požadují nejvyšší úroveň zabezpečení. S bezpečnostními funkcemi Lock 3.0, Active Directory Authentication, Internet Protocol Security (IPsec), 802.1x a Secure Print si můžete být jisti, že jsou vaše dokumenty v bezpečí s funkcí komunikace v blízkém poli (NFC).

Flexibilita a nízké provozní náklady

- Vyvinuto pro prostředí s velkoobjemovým tiskem. Tiskárna MFC-L9570CDW obsahuje kazety s kapacitou 6 500 stran černá, azurová, purpurová a žlutá. Pro ještě větší snížení provozních nákladů lze využít volitelné kazety s kapacitou až 9 000 stran černá, azurová, purpurová a žlutá.

Obsah

Technologie	Elektrofotografická laserová tiskárna
Laserová třída	1. třída laserových produktů (IEC 60825-1:2007)
Procesor	800MHz – Sub: 133Mhz
Local Interface	Hi-Speed USB 2.0 & 2 x USB Host
Drátové síťové rozhraní	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Bezdrátové síťové rozhraní	IEEE 802.11b/g/n
kapacita paměti	1 GB
Displej	17,6 cm barevný dotykový displej
Počet zástupců nastavení	64

Barevná tiskárna

Standardní rychlost tisku (A4)	Až 31 stran za minutu barevně a mono
Rychlost tisku oboustranně (A4)	Až 14 stran za minutu / 7 listů za minutu barevně a mono
Rozlišení	2 400 dpi (2 400 x 600 dpi), 600 x 600dpi
Tichý režim	Režim zmenšení hlučnosti snížením rychlosti tisku na 15 str./min.
Tisk první strany	Méně než 15 vteřin barva a mono z režimu připravenosti
Doba ohřevu	Méně než 31 vteřin z režimu spánku
tiskové jazyky¹⁰	PCL5/6, BR-Script3 (PostScript®3™ Language Emulation), Direct Print: PDF 1.7, XPS 1.0
Interní fonty(PCL)	66 škálovatelných, 12 bitmapových, 16 čárových
Interní fonty (Postscript)	66 škálovatelných fontů
Interní čárové kódy(PCL)	Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI

Kompatibilita driveru

Windows®	Windows 10® (edice 32 a 64 bit) Windows 8® (edice 32 a 64 bit) Windows 7® (edice 32 a 64 bit) Windows® Server 2016, 2012, 2012R2 a 2008R2 Windows® Server 2008 (edice 32 a 64 bit)* *Windows® Server podporuje pouze síťový tisk
Macintosh⁵	Mac OS X 10.10.5, 10.11.x 10.12.x
Linux⁵	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)
PostScript Universal Printer Driver	Driver for Windows® that enables you to print to any network or locally connected Brother laser printer that supports PostScript
PCL Driver	Obecný PCL XL driver

NFC

Integrované NFC čtečka	Podpora NFC karet pro bezpečnou autentizaci a NFC podpora mobilních zařízení pro přímý tisk
Podpora externí čtečky NFC karet	Podpora externích NFC čteček přes USB port

Tiskové funkce

Tisk N-na	Zmenšení 2, 4, 9, 16 nebo 25 stran A4 na 1 stranu A4 (Mac 2, 4, 6, 9, nebo 16 stran na 1 stranu A4)
Tisk plakátu	Zvětšení jedné strany A4 na 4, 9, 16 nebo 25 stran A4
Tisk vodoznaku	Vloží vodoznak do dokumentu s předdefinovaným nebo uživatelským textem
ID tisk	Přidá identifikaci do tištěného dokumentu (datum a čas, krátký uživatelský text nebo uživatelské jméno PC)
Automatický oboustranný tisk	Automatický tisk na obě strany papíru
Ruční oboustranný tisk	Ruční oboustranný tisk (doporučeno pro média nepodporující automatický oboustranný tisk)
Tisk brožur	Tisk dokumentu do formátu brožury A5 použitím automatického oboustranného tisku
Tiskové profily	Uložení oblíbených nastavení driveru jako profilů pro jejich jednoduchou aktivaci

USB Host

Přímý tisk	Přímý tisk z externí paměti USB flash. Podporované formáty souborů: PDF verze 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (vytvořené vlastním tiskovým driverem), TIFF (skenovaný modelem Brother), XPS verze 1.0
Přímý sken	Přímé skenování do externí paměti USB flash. Podporované formát: PDF, PDF/A, zabezpečené PDF, podepsané PDF, JPEG, XPS, TIFF
Vstupní USB port	USB port pro použití externí čtečky NFC karet

Manipulace s papírem

Vstup papíru²	Standardní zásobník – 250 listů Deskový podavač – 50 listů ADF (automatický podavač dokumentů) - 80 listů
Výstup papíru²	Lícem dolů - 150 listů Lícem nahoru (rovná dráha papíru) - 1 list

Volitelné přídatné zásobníky

Vstup papíru²	250 listů (LT-330CL) 500 listů (LT-340CL) maximálně 3 zásobníky LT-330CL, nebo maximálně 2 zásobníky (LT-340CL a / nebo LT-330CL) 4 x 520 listů věžový zásobník (TT-4000 a TC-4000)
---------------------------------	--

Vstupní / výstupní čidla papíru

Vstupní čidlo	Upozornění na displeji, nebo oznámení e-mailem, že některý ze vstupních zásobníků papíru je téměř prázdný, nebo prázdný
----------------------	---

Specifikace médií

Typ médií a hmotnost	Standardní zásobník – kancelářský, recyklovaný, barevný a hlavičkový (mezi 60 – 105 g/m²) Deskový podavač – kancelářský, recyklovaný, hrubý, barevný, hlavičkový a lesklý ⁹ papír (mezi 60-163 g/m²) Oboustranný tisk - kancelářský a lesklý ⁹ papír (mezi 60 – 105 g/m²) Automatický podavač dokumentů – kancelářský a recyklovaný papír (mezi 64 – 90 g/m²)
Tisk obálek a štítků	Ano, z deskového podavače: podporuje až 10 obálek do tloušťky až 10 mm
Formát médií	Standardní zásobník - A4, Letter, A5, A5 (dlouhý okraj), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal Deskový podavač - šířka: 76,2 mm až 215,9 mm x délka: 127 mm až 355,6 mm Automatický podavač dokumentů - šířka: 105 mm až 215,9 mm x délka: 147,3 mm až 355,6 mm Oboustranný tisk – A4

¹ Přibližně deklarovaná hodnota výtěžnosti v souladu s ISO/IEC19798

² Kalkulováno pro 80g/m² papír

³ Jen Windows® a Mac®

⁴ Jen Windows®

⁵ Volitelné bezplatné stažení z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶ Vyžaduje připojení k webu

⁷ Vyžaduje software Brother

⁸ Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother.

⁹ Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nejvhodnější zvolit model s cyklem vyšším než jsou vaše tiskové požadavky

⁹ V deskovém podavači je podporován pouze jeden list

¹⁰ Zajištění zpětné kompatibility ekvivalent k PCL5

Barevný skener

Typ skeneru	Dvojitý CIS (kontaktní obrazový snímač)
Automatické oboustranné skenování	Ano
Barevné a mono skenování	Ano
Rychlost skenování	50 ipm (obrazů za minutu) barevně i mono
Rychlost oboustranného skenování	100 ipm (obrazů za minutu) barevně i mono
Rozlišení pro skenování z ADF	Až do 1 200 x 600 dpi
Rozlišení pro skenování ze skleněné desky	Až do1 200 x 2 400 dpi
Interpolované rozlišení skenování ⁷	Až do19 200 x 19 200 dpi
Barevná hloubka	16 777 216 barevných variant (24 bit)
Stupně šedi	256 odstínů šedi (8 bit)
Standardní funkce ⁷	Sken do USB, e-mailu, OCR, obrázku a souboru
Síťové skenování	Sken do síťové složky (jen Windows®), FTP, SFTP, e-mailového serveru, SharePoint a Easy Scan to Email ⁶
Skenování do cloudu ⁶	Sken přímo do: Box, Dropbox, Evernote™, Google Drive™, OneDrive, Flickr, Facebook, OneNote
Vlastností skenování	Odstranění pozadí, vynechání prázdné stránky, ID / 1 na 2 sken, auto vyrovnaní z ADF, rozdělení PDF
Sken do Microsoft Office	Skenování do Microsoft® Word, Microsoft® Excel a Microsoft® PowerPoint
Sken do prohlídatelného pdf	Skenuje dokumenty do prohlídatelných PDF dokumentů
Sken do Sharepointu	Skenuje dokumenty přímo do Sharepointu
Obrys a skenování ⁶	Kresba kolem položek pro skenování , nebo odstranění části dokumentu uvnitř ohraničení
Windows® webové služby a skenování	Skenuje přímo do Windows®(od Windows® 7 a novější) bez potřeby instalovat driver pro skenování
Skenování poznámek ⁶	Skenuje a organizuje poznámky ze skládaných poznámkových papírů

Driver pro skenování

Windows®	TWAIN, WIA a ISIS Windows 10® (edice 32 a 64 bit) Windows® 8 (edice 32 a 64 bit) Windows® 7 (edice 32 a 64 bit)
Macintosh ⁵	TWAIN a ICA Mac OS v10.10.5, v10.11.x, v10.12
Linux ⁵	SANE (edice 32 a 64 bit)

Adresář

Rychlá volba	300 paměťových míst pro e-mailové adresy a faxová čísla
Skupinová volba	Kombinace až 20 skupin které mohou být uloženy pro oběžník
LDAP	Možnost připojení k dostupnému externímu LDAP adresáři, jako je Microsoft® Exchange

Barevná kopírka

Rychlost– (A4)	Až do 31 cpm (kopií za minutu) barevně a mono
Kopie první strany)	Méně než 17 vteřin barevná kopie a méně než 16 vteřin mono kopie z režimu připravenosti
Rozlišení	Až do1 200 x 600 dpi
Vícenásobné kopie / stohování / třídění	Až 99 kopií každé stránky / stohování nebo třídění sady kopií
Poměr zvětšení / zmenšení	Zmenšení nebo zvětšení velikost dokumentu od 25% do 400% s přírůstkem 1%
Kopírování N na 1	Umožňuje uživateli vytisknout 2 nebo 4 stránky na 1 list A4
Kopírování 2 na 1 ID	Umožňuje uživateli kopírovat obě strany identifikační karty na 1 list A4
Stupně šedi	256 odstínů šedi
Kopírování účtenek	Tisk dobře čitelných kopií účtenek
Obrys a kopie	Kopíruje nebo maže oblasti ohraničené červeně

Mobilní / webový tisk a skenování

Brother iPrint&Scan (Android)	Skenování do Android zařízení, tisk, odesílání faxů, náhled na přijaté faxy, prohlížení kopií a kontrola stavu přístroje z Android zařízení
Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)	Skenování do / tisk, odesílání faxů, náhled na přijaté faxy, prohlížení kopií a kontrola stavu přístroje z iPad / iPhone / iPod Touch
Brother iPrint&Scan (Windows® Phone)	Print from and scan to a smart phone running the Windows® Phone Operating System
Brother Print&Scan (Windows® 8, 10 & RT)	Tisk a sken do Windows® 8, 10 nebo Windows RT tabletu
Google Cloud Print 2.0	Tisk nejběžnějších typů dokumentů z aplikace Google Cloud Print
AirPrint	Tisk nejběžnějších typů souborů z aplikací podporujících Apple AirPrint
Mopria	Tisk nejběžnějších typů souborů z Mopria podporovaných zařízení se systémem Android
Brother Print Service Plugin	Tisk ze zařízení Android bez jednoúčelových aplikací
Box ⁶	Tisk z a sken do Box bez použití počítače
Dropbox ⁶	Tisk z a sken do Dropboxu bez použití počítače
Evernote™ ⁶	Tisk z a sken do Evernote™ bez použití počítače
Google Drive™ ⁶	Tisk z a sken do Google Drive™ bez použití počítače
OneDrive ⁶	Tisk z a sken do Microsoft® OneDrive bez použití počítače
Flickr® ⁶	Tisk z a sken do Flickr® bez použití počítače
Facebook® ⁶	Tisk z a sken do Facebook® bez použití počítače
OneNote ⁶	Sken do Microsoft® OneNote bez použití počítače
Folding Notes ⁶	Tvorba skládaných poznámkových papírů
Creative Centre ⁶	Stáhněte a tiskněte obsah z Brother Creative Center

¹ Přibližně deklarovaná hodnota výtěžnosti v souladu s ISO/IEC 19798

² Kalkulováno pro 80g/m² papír

³ Jen Windows® a Mac®

⁴ Jen Windows®

⁵ Volitelné bezplatné stažení z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶ Vyžaduje připojení k webu

⁷ Vyžaduje software Brother

⁸ Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother.

⁹ Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nejvhodnější zvolit model s cyklem vyšším než jsou vaše tiskové požadavky

¹⁰ V deskovém podavači je podporován pouze jeden list

¹¹ Zajištění zpětné kompatibility ekvivalent k PCL5

Síť a zabezpečení

Drátová síť	Integrovaný Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Bezdrátová síť	IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode / Adhoc Mode)
Wi-Fi Direct™	Bezdrátový tisk bez nutnosti použít cestu přes přístupový bezdrátový bod (podporovány jsou obě metody – automatická a ruční)
Bezdrátové nastavení	Podpora pomoci Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Bezdrátové aplikace	Vertikální párování
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4 a IPv6)
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3*, SMTP klient, IPP/PPPS, FTP klient a server, CIFS klient, TELNET server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS server, TFTP klient a server, ICMP, webové služby (tisk/sken), SNTp klient, LDAP, IMAP4*
IPv6	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPPS, POP3*, SMTP klient, FTP klient a server, CIFS klient, TELNET server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP klient a server, ICMPv6, SNTp klient, LDAP, webové služby (tisk/sken), IMAP4*
Drátové síťové zabezpečení	APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP- TLS, EAP-TTLS)
Bezdrátové síťové zabezpečení	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2- PSK (TKIP/AES) APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAPTTLS)
Tisk přihlášení do sítě	Záznam tiskových aktivit všech uživatelů, včetně síťového uživatelského jména, názvu a počtu stran tištěného dokumentu do souboru v síti
E-mailové upozornění	Automatické odesílání e-mailu ze zařízení na zadanou adresu pokud to situace vyžaduje
E-mailové hlášení	Pravidelný příjem zpráv o využití e-mailem
IPv4 omezení	Omezení přístupu uživatelů k zařízení v síti
Secure Function Lock 3.0	Omezení přístupu uživatele nebo skupiny uživatelů v síti. Lze použít přihlášení k PC až pro 200 uživatelů
Blokování nastavení	Omezuje přístup k ovládacímu panelu čtyřznakovým PIN kódem
Zabezpečený tisk ³	Ochrana tiskové úlohy čtyřmístným PIN kódem, který je nutné zadat na ovládacím panelu přístroje před tiskem
Ověření Active Directory	Omezení přístupu k tisku a nastavení funkcí zařízení pomocí ověřovací služby Active Directory
LDAP ověření	Omezení přístupu k tisku a nastavení funkcí zařízení pomocí ověřovací služby LDAP
Chytré tiskové řešení Print Smart Solution (volitelně)	
PrintSmart CostControl	Sledování a řízení nákladů na tisk pro všechny modely Brother a zařízení dalších stran
PrintSmart SecurePro	Zabezpečené vyžádání tisku a výhody PrintSmart CostControl

Globální nástroje správy

Bezobslužný instalátor ⁴	Centrální nasazení a přizpůsobení ovladačů a programového vybavení
MSI instalátor ⁴	Modulární instalátor, který může být distribuován přes Active Directory®
Integrovaný webový server	Program správy tisku na bázi webu integrovaný do zařízení
BRAdmin Professional ³ ^{4&5}	Software správy sítě LAN / WAN
Driver Deployment Wizard ⁴	Jednoduchá tvorba tiskových driverů pro bezproblémovou instalaci v celé síti

Vývojáři

Brother Solution Interface (BSI)	Tvorba výkonného cloudu na bázi přímo integrovaného řešení pokročilého tisku, skenování a zabezpečení skenerů, tiskáren a multifunkčních zařízení . Více informací naleznete na: www.brother.eu/developers
----------------------------------	--

Spotřební materiál a příslušenství

Zaváděcí tonery	Černý toner – 6 500 stran ¹ Azurový, purpurový, žlutý toner – 6 500 stran ¹
Ultra vysokokapacitní tonery	Černý toner (TN-910BK) 9 000 stran ¹ Azurový toner (TN-910C) 9 000 stran ¹ Purpurový toner (TN-910M) 9 000 stran ¹ Žlutý toner (TN-910Y) 9 000 stran ¹
Další spotřební materiál	Válec: (DR-421CL) cca 30 000 stran (1 str. / úkol), cca 50 000 stran (3 str. / úkol) Pás: (BU-330CL) cca 50 000 stran (1 str. / úkol), cca 130 000 stran (3 str. / úkol), Odpadní nádobka: (WT-320CL) cca 50 000 stran
LT-330CL	Volitelný přídatný zásobník s kapacitou 250 listů
LT-340CL	Volitelný přídatný zásobník s kapacitou 500 listů
TT-4000	Věžový zásobník 4 x 520 listů - je třeba i TC-4000)
TC-4000	Konektor věžového zásobníku
CH-1000	Držák čtečky karet
Obsah balení	Tonerové kazety, válec, pás, odpadní nádobka, napájecí kabel, driver pro Windows®, Stručný návod k obsluze, telekomunikační kabel (propojovací kabel do PC není součástí)

Frekvence výměn spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na složitosti tisků, procentu krytí, velikosti tiskového média, počtu stránek na tiskovou úlohu a typu média. Například použití lesklého křídového papíru bude znamenat zkrácení životnosti spotřebního materiálu.

Zatížitelnost

Doporučená měsíční	Až 6 000 stran
Maximální měsíční [®]	Až 80 000 stran

Rozměry a hmotnost

S obalem (šxhxv)	675 x 652 x 726 mm/36,1 kg
Bez obalu (šxhxv)	495 x 526 x 549 mm/29,7 kg

Životní prostředí

Spotřeba energie	Tisk – 580 W, ready – 70 W, spánek – 10 W, hluboký spánek– 1,7 W, vypnuto –0,03 W
Hodnota TEC	1,9 kWh / týden
Hladina akustického tlaku	Tisk – 49 dbA, režim tichého tisku – 44 dbA, připravenost - neslyšitelný
Hladina akustického výkonu	Tisk – 6,56 BA, režim tichého tisku – 6,0 BA, připravenost – neslyšitelný
Úspora energie	Umožňuje menší spotřebu energie při nečinnosti tiskárny
Úspora toneru	Snižuje spotřebu toneru i náklady na vlastnictví tiskárny
Energy Star	Ano
Blue Angel	Ano
Nordic Swan	Ano

Fax

Modem faxu	33 600 bps (Super G3)
Automatický oboustranný fax	Ano
Internet Fax (iFax)	Faxování dokumentů přes internet bez použití faxové linky
Fax na server	Odesílání faxů na server
PC Fax odesílání (TX)	Odesílání faxů přímo z PC
PC Fax příjem (RX)	Přijem faxů přímo do PC
Auto opakování vytáčení	Opakování vytáčení na obsazenou faxovou stanici
Telefonní adresář	Elektronický abecední seznam uložených čísel rychlé volby a čísel skupin
Složené vytáčení	Umožňuje uživateli ukládat části dlouhých číselných sekvencí do samostatných voleb rychlého vytáčení
Rozlišovací detekce vyzvánění (jen UK a Dánsko)	Služba telekomunikačních společností umožňující sdílet jednu telekomunikační linku pro dvě nebo více uživatelských čísel na bázi různých vyzváněcích tónů
Vyzvánění / reproduktor	3 úrovně hlasitosti a volba Vypnuto
Přepínač Fax / Tel	Automatické rozpoznání příchozího faxu od hovoru
Extra jemné rozlišení	Umožňuje kvalitní přenos malých textových znaků a tenké čárové grafiky
Kontrast	Auto / světlý / tmavý
Vzdálená aktivace	Přijem faxu do přístroje pomocí připojeného telefonu
Odložené odeslání	Až do 50 přenosů
Rychlý sken	Přibližně 2,5 sec. na stránku A4 při standardním rozlišení
Přenos z paměti	Až 500 stránek (ITU-T Test Chart, standardní rozlišení, komprese JBIG)
Přijem do paměti pokud dojde papír pro tisk	Až 500 stránek (ITU-T Test Chart, standardní rozlišení, komprese JBIG)
Duální přístup	Umožňuje uživateli realizovat v přístroji současně 2 rozdílné činnosti
Oběžník	Odeslání faxu až na 350 stanic (ručně 50 stanic)
Sdružené vysílání	Sloučení dokumentů pro cílovou stanici do jednoho přenosu v paměti přístroje
Automatické zmenšení	Při příjmu stránky dokumentu delší než 297 mm přístroj ji automaticky zmenší na 1 stranu A4
ECM (režim opravy chyby v přenosu)	MFC detekuje chyby komunikace během přenosu faxu. Stránka s chybou se znovu přenesou, pokud přijímací stanice disponuje touto funkcí
Přesměrování faxu	Odeslání faxu přijatého do paměti na jinou zadanou faxovou stanici
Dálkový přístup	Umožňuje uživateli dálkový přístup do zařízení
Vyhledání faxu	Umožňuje dálkový přístup k faxům uložených v paměti přístroje
Dálková správa	Správa MFC ze vzdáleného místa

Vzdálené nastavení³	Umožňuje uživateli nastavovat MFC z jeho PC
Stupně šedi	Pro faxování je k dispozici 256 stupňů (8 bitů) šedi
Náhled faxu	Náhled přijatých faxů na displeji přístroje
Razítko faxu	Přidání data a času do všech přijatých faxů
Titulní strana	Tvorba titulních stran pro odesílané faxy

brother
at your side



Spolupráce s vámi za lepší životní prostředí

Zelená iniciativa naší firmy Brother je jednoduchá. Snažíme se převzít odpovědnost, jednat aktivně a snažit se chovat pozitivně pro pomoc při budování společnosti, u které lze dosáhnout udržitelného rozvoje. Nazýváme to přiblížením firmy Brother zemi (Brother Earth).

www.brotherearth.com

